

PR_100_P-1 - IEL - Dettaglio 2 (archivio tipo interrato)
2 piano interrato)
1 : 50



4 Sezione IEL-E scala A1 piscina
1 : 100

PR_100_P-1 - IEL - Dettaglio 3 (laboratorio interrato tipo)
3 1 : 50



Luci di emergenza a batteria che presentano una morsettiera a 5 poli (tipo od equivalenti al VOYAGER ONE MS ANT E3D WH IP65) di cui sono da utilizzare: **L- N - PE**. Alimentazione 230V AC per carica batterie; al mancare di questa alimentazione, l'apparecchio si accende in emergenza, consumando la carica delle batterie.



Legenda IEL_Cablaggio Tipologico Luce emergenza

Legenda IAN_ANTINCENDIO


Modulo indirizzato a 2 ingressi
Caratteristiche tecniche e funzioni: Indirizzamento: 2 rotary switch; Indirizzi occupati: 1 indirizzo per ogni ingresso (max 2); Frequenza di interrogazione: 2 livelli; LED colloquio: Segnalazione escludibile; Criteri di funzionamento 4; Tipo ingresso: Allarme o guasto; Alimentazione: Da Loop; Tensione nominale: 24 V DC; Tensione operativa: Range da 18 a 30V DC; Assorbimento in veglia: 300µA @ 24V DC.
Modulo indirizzato a 1 uscita
Caratteristiche tecniche e funzioni: Indirizzamento: 2 rotary switch; Frequenza di interrogazione: 2 livelli; LED colloquio: Segnalazione escludibile; Criteri di funzionamento 2; Tipo uscita: Contatto o linea controllata; Ritardo attivazione: Programmabile; Tempo attivazione: Programmabile; Attivazione uscita: Assoggettata a formula algebrica; Alimentazione: Da Loop; Tensione nominale: 24V DC; Tensione operativa: Range da 18 a 30V DC; Assorbimento in veglia: 500µA @ 24V DC
attacco doppio o singolo motopompa
idrante soprasuolo UNI 70
pannello ottico acustico da estemo/interno
luce di emergenza a soffitto e parete
porte antincendio
direzione esodo
EI 60
EI 120
orizz./vert. tubi
orizz./vert. canalizzato
orizz./vert. canalina IEL
E
salita elettrica, idrica, antincendio
(pushfrome) rilevatore di fumo (F) da controsoffito e con specula, rilevatore termico (T)
tubo staffato parete/soffitto tipo RNF 32mm
sirena antincendio da esterno
pulsante di sezionamento elettrico (Fungo) da esterno
sgancio magnetico porta REI
azionamento braccio meccanico serramento
indicatore luminoso uscita di emergenza doppia o singola faccia
estintore 13A 89B
estintore 34A 144B BC
estintore 21A 89 BC
(pushfrome) rilevatore di gas metano
(pushfrome) rilevatore di fumo da condotta con tubo campionamento
diffusore sonoro monocronizzato EVAC (> 12m) tipo DU 50EN (3W)
diffusore sonoro monocronizzato EVAC (> 12m) a tromba in plastica tipo TFEVHD 21EN settati a 7.5W
diffusore sonoro monocronizzato EVAC (> 12m) tipo DP 4EN (10W)
Fermo elettromagnetico (da modulo) dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 65mm x 38mm.
Pulsante manuale indirizzato rosso - Caratteristiche tecniche e funzioni: Indirizzamento: 2 rotary switch; Frequenza di interrogazione: 2 livelli; LED colloquio: Segnalazione escludibile; Criteri di funzionamento: 2; Alimentazione: Da Loop;Tensione nominale: 24V DC; Tensione operativa: Range da 18 a 30V DC; Assorbimento in veglia: 500µA @ 24V DC; Assorbimento in allarme: 1,6mA @ 24V DC; Separatore di linea: Isolatore intelligente (senza perdita di dispositivi); Temperatura di esercizio: -15°C...+70°C; Umidità relativa: 10%...93% (in assenza di condensa); Grado di protezione: IP44; Contenitore: ABS V0; Dimensioni: ß x H x P) 86 x 86 x53mm; Peso: 160g; EN 54-11:2001 + A1:2005 - EN 54-17:2005; Certificato di omologazione 1293 CPR - 0418
Sirena da esterno, comandata da un modulo dedicato o direttamente interfacciabile con la centrale antincendio - Caratteristiche tecniche e funzioni: Indirizzamento: 2 rotary switch; Indirizzi occupati: Max. 2 (1 indirizzo per ogni ID); Pressione acustica: max. 105dB tra 44 da 75° a 109° (vedere tabella data sheet fabbricante); Frequenza principale: 3150Hz; Alias dispositivo: Doppio ID (duplicazione funzionale); Frequenza di interrogazione: 2 livelli; LED colloquio: Segnalazione escludibile; Criteri di funzionamento: 2; Lampeggiante: Disabilitabile; Tipo suonata: 64 modalità; Volume suonata: 3 livelli; Tempi di Ritardo e Durata attivazione: Programmabili; Attivazione sirena: Assoggettata a formula algebrica; Alimentazione: Da Loop; Tensione nominale: 24V DC; Tensione operativa:Range da 18 a 30V DC; Assorbimento in veglia: 525µA @ 24V DC in assenza di colloquio; Allarme assorbimento max: 8,1mA @ 24V DC; Assorbimento in allarme: max. 8,8 mA @ 24V DC; Assorbimento in allarme: max. 8,8 mA @ 24V DC; Assorbimento in allarme: max. 8,8